

### JH-NVR7216-J2



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

## 主要特點

- 可連接第三方網路攝像機
- 最多可以連接16通道IP攝像機
- 最高12MP分辨率的全頻道錄製
- HDMI影像輸出分辨率高達4K ( 3840 × 2160 )
- 多達2個SATA接口用於HDD連接
- 高達1080p分辨率的8/16通道同步播放

<b>產品型號</b>	<b>JH-NVR7216-J2</b>
<b>影像/聲音輸入</b>	
IP影像輸入	16 CH 最高 12 MP解析度
Two-way音頻	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ω)
<b>網路</b>	
輸入頻寬	160 Mbps
輸出頻寬	256 Mbps
遠程連接	128
<b>影像/聲音輸出</b>	
錄影解析度	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3MP/1080p/UXGA/ 720p /VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
CVBS輸出 (可選的)	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), 解析度:PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
HDMI輸出解析度	4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
VGA輸出解析度	1920 × 1080p/60Hz,1280 × 1024/60Hz,1280 × 720/60Hz,1024 × 768/60Hz
音源輸出	1-ch, RCA (Linear, 1 K Ω)
<b>解碼</b>	
解碼格式	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
即時影像/播放解析度	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3MP/1080p/UXGA/ 720p /VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
同步播放	16 - ch
性能	2-ch @ 12 MP (20fps) / 4-ch @ 8 MP (25fps) / 8-ch @ 4MP (30fps) / 16-ch @ 1080p (30fps)

網路管理	
網路協議	TCP/IP, DHCP, Guarding Vision , DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
硬碟	
SATA	2個SATA接口
容量	每個硬碟最高可達8 TB
外部介面	
網路接口	1個 RJ-45 10/100/1000 Mbps自適應乙太網路接口
USB接口	前面板：1×USB 2.0; 後面板：1×USB 3.0
警報輸入/輸出	4/1
一般	
電源供應	12V DC
功率	≤ 40W
消耗功率 (無硬盤)	≤ 15 W
工作溫度	-10 to +55° C (+14 to +131° F)
工作濕度	10 to 90 %
尺寸 (W × D × H)	385 × 315 × 52 mm (15.2" × 12.4" × 2.0")
重量(不含硬碟)	≤ 1 kg (2.2 lb)