

JH-HVR2204-J1



200萬 	4CH	H.265
同軸音頻 	電子圍籬 	



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

- 最高可支援 TVI 5MP 解析度錄影與回放
- 支援影像傳送距離到 1,200M (720P 訊號)
- 每頻道支援 4 個獨立遮罩區域，維護個人隱私
- 硬碟管理，可支援群組錄影及配額錄影
- 雙向語音對講
- 無警報

產品型號	JH-HVR2204-J1
影像壓縮	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
編碼解析度	未啟用 1080P Lite 模式: 3M / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF 啟用 1080P Lite 模式: 3M / 1080P lite / 720P lite / WD1 / 4CIF / VGA / CIF
錄影張數	主碼流: 未啟用 1080p Lite 模式: 3M 碼流頻道: 3M / 1080P / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 15fps 1080P 碼流頻道: 1080P / 720P @ 15fps ; VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 30fps 720P 碼流頻道: 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 30fps 啟用 1080P Lite 模式: 3M @ 15fps 1080P Lite / 720P Lite / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 30fps 子碼流: WD1 / 4CIF @ 12fps ; CIF @ 30fps
雙碼流	支援
碼流格式	影像、影像與聲音
聲音壓縮格式	G.711u
影像位元率	32 Kbps ~ 6 Mbps
聲音位元率	64 Kbps
IP 影像輸入 (網路連線)	6 CH IP 影像輸入 (Max.) 最高可支援 4M 解析度 支援 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 網路攝影機
類比影像輸入	4CH BNC 影像訊號輸入 BNC 接口 (1.0 Vp-p, 75 Ω) , 支援同軸線連接
TVI 輸入	5M, 3M, 1080P @ 30fps, 720P @ 60fps, 720P @ 30fps 備註: 5M 僅適用於 CH 1 (需啟動 5MP 模式) , 3M 輸入僅適用於CH1
AHD 輸入	1080P @ 30fps / 720P @ 30fps
CVI 輸入	1080P @ 30fps / 720P @ 30fps
CVBS 輸入	PAL / NTSC
HDMI/VGA 輸出	VGA x 1 & HDMI x 1 , 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1280 × 720 / 1024 × 768
CVBS 輸出	BNC x 1 (1.0 Vp-p, 75 Ω) , 解析度: 704 × 480 (NTSC)

聲音輸入	RCA x 1 (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
聲音輸出	RCA x 1 (Linear, 1 KΩ)
雙向語音輸入	RCA x 1 (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
警報	無
同步回放	4 分割
遠端連線	32 頻道 (總數上限)
網路通訊協定	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Guarding Vision, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
網路介面	1 x RJ45 10M/100M self-adaptive 乙太網路埠
SATA	1 個 SATA 接口
容量	每顆硬碟容量最高支援 10TB (總容量最大 10TB)
USB接口	2 x USB 2.0
連接埠	RS-485 (半雙工)
電源	12V DC
功耗 (不含硬碟)	≤ 6 W
工作溫度	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F)
工作濕度	10% ~ 90%
機身尺寸(WDH)	315 × 242 × 45 mm (12.4 × 9.5 × 1.8 inch)
重量(不含硬碟)	≤ 1.16 kg (2.6 lb)