

JH-IPC10247



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

ICR濾片可自動切換日夜模式

智能紅外線LED有效距離可達30公尺

防水防塵IP67

產品型號	JH-IPC10247
圖像傳感器	1/2.8" Progressive Scan CMOS
最小照明	彩色: 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON)
解析度	1920 x 1080
快門時間	1/3 s to 1/100,000 s
慢速快門	支援
日/夜	IR CUT
WDR	120 dB
角度調整	平移: 0° 至 360°, 傾斜: 0° 至 180°, 旋轉: 0° 至 360°
鏡頭	4 mm
光圈	F2.0
FOV	水平FOV: 86° 垂直FOV: 46.5° 對角: 102.5°
鏡頭座	M12
紅外線距離	最大 30 m, 850nm
降噪	3D
影像壓縮	主碼流: H.265/H.264 子碼流: H.265/H.264/MJPEG
H.264	Main Profile/High Profile/Baseline Profile
H.265	Main Profile
影像比特率	32Kbps ~ 8Mbps
主碼流	50Hz: 20fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 20fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
子碼流	50Hz: 20fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 20fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
圖像增強	BLC, 3D DNR
圖像設置	飽和度、亮度、對比度、銳度、AGC、白平衡可通過客戶端軟件或網絡瀏覽器調節
日夜切換	日 / 夜 / 自動 / 排程
警報觸發	移動偵測、視頻篡改報警、非法登錄

協議	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP
一般功能	防閃爍、心跳、鏡像、密碼保護、隱私屏蔽、水印
API	ONVIF (PROFILE S), ISAPI
同時實時取景	最多6頻道同時
使用者/用戶	最多32位,3層級:管理員,操作員,用戶
客戶端	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500
網路瀏覽器	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
網路介面	1 RJ45 10M/ 100M self-adaptive Ethernet port
防水	IP67
電源	DC12V ± 25%, (5.5mm電源插頭) PoE (IEEE802.3 af, class 3)
功耗	12 VDC, 0.3 A, Max: 3.5 W PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.2 A to 0.1 A, Max: 4.5 W
工作溫度	-30° C ~ +60° C (-22° F ~ 140° F)
工作濕度	10%~90% RH(non-condensing)
尺寸	70 x 172.7 mm (2.8" x 6.8") 含包裝: 216 x 121 x 118mm(8.5" x 4.8" x 4.6")
重量	攝像機: 270g (0.6lb) 含包裝: 510g (1.1lb)